

フィグラファブリックガラス®

ピュアカラーシリーズ FIGLA FABRIC GLASS PURE COLOR

非常に薄いファブリックを合わせることで、透過性のあるカラーファブリックガラス。



FIGLA CO., LTD.

施工事例



虎の門ヒルズ













特長

発色のよい繊維素材をガラスに挟んだ内装用ファブリックガラスです。店舗・オフィス・住宅・病院・空港など幅広くご利用いただけます。

仕様

- 最大寸法 1300 × 3500
板厚により最大寸法が異なります。都度ご相談ください。
最大寸法を超える場合、異形の場合等別途ご相談ください。
- 板厚 FL3 + FL3 ~
- 構成 カラーガラス・ミラー・エッチング・異厚構成・異形・強化合わせ・その他構成等別途ご相談ください。
- 特記 ワッシャー加工・プリーツ加工も可能です。
※単位：mm

バリエーション

			
240 レッド	166 オレンジ	169 イエロー	152 グリーン
			
171 ブルー	52 パープル	409 ピンク	120 ダークグリーン
			
KW ホワイト	9 ブラック	176 グレー	140 ブラウン

※実物とは色が異なります。
※特注色も対応できます。

信頼性

JIS R3205 合わせガラス(Ⅲ類LⅢ)の自主評価に基づき
落球衝撃剥離特性とショットバグ衝撃特性において適合

注意事項

内装用ですので外装及び高温多湿の場所、直射日光の当たる場所での使用はお避けください。
コンロ・ストーブ等の加熱される場所へのご使用はお避け下さい。「熱割れ」「劣化」の原因になります。
板ガラスのロットによって、多少色が異なりますので連装の場合は、ご注意ください。
板ガラスの厚みの違いによっても色が異なります。

取付施工方法は別途ご相談ください。
製品の種類・仕様及び機能等は、予告なく変更させていただく場合があります。ご了承ください。
小口外周周辺部に歪みが発生することがあります。サンプルでご確認ください。
横柄連装の場合、現場の状況によってはズレが発生する可能性があります。