

フィグラアカリガラス

LEDシリーズ

アートから安心安全まで



特長

内部にLEDを搭載し、透明導電膜で給電する合わせガラスです。透明導電膜で回路を形成するため、透明なガラスにLEDが浮かび上がっているように見えます。使用目的に応じてLEDを1個からオリジナルパターンまで配置できます。光らせ方（LEDの制御）などシステムを作りこむことも可能です。

仕様

最大寸法 1200 × 2700
最大寸法を超える場合、異形の場合等別途ご相談ください。

板厚 LED6 + FL5 ~

基本構成 カラーガラス・ミラー・エッチング・異厚構成・異形・強化合わせ・その他構成等別途ご相談ください。
 LED最大個数 都度ご相談ください。(240個実績あり)

※単位：mm

用途

内装・アート・照明等
 外装仕様の場合、ご相談ください。

信頼性

JIS R3205 合わせガラス(Ⅲ類LⅢ)の自主評価に基づき
 落球衝撃剥離特性とショットバッグ衝撃特性において適合



FIGLA CO., LTD.

施工事例



注意事項

コンロ・ストーブ等の加熱される場所へのご使用はお避けください。「熱割れ」「劣化」の原因になります。板ガラスのロットによって、多少色が異なりますので連装の場合は、ご注意ください。板ガラスの厚みの違いによっても色が異なります。

取付施工方法は別途ご相談ください。
 製品の種類・仕様及び機能等は、予告なく変更させていただく場合があります。ご了承ください。