

フィグラリフレクションガラス

反射膜面をエッチング技術によりデザイン性演出

特長

反射膜面をエッチング加工により自由にデザインでき
光の明暗により反射と透過機能を操作することで
独創性を高めることができる外装・内装用合わせガラス

仕様

最大寸法	2000×3450 最大寸法を超える場合、異形の場合等別途ご相談ください。
板 厚	RF5+FL5 ～
構 成	熱吸・高性能熱反・網入り・エッチング・ファブリック・ 異厚構成・異形・強化など別途ご相談ください。
※単位：mm ※RF：リフレクション	

用途

外装用・内装用

注意事項

反射膜は、キズが付きやすいため取扱いには注意願います。
反射膜にキズが付いた場合、補修できません。

反射膜は、一般的にピンホールと呼ばれる小さな点状の
膜抜け部がある場合があります。
これは、製法上皆無にすることはできませんので、予めご了承ください。

外装または直射日光がガラスにあたる場所に設置する場合には、
反射光が周辺の建物や交通に影響することがありますので、
事前に検討する必要があります。

取付施工方法は別途ご相談ください。
製品の種類・仕様及び機能等は、予告なく変更させていただく場合があります。



施工事例



国立アイヌ民族博物館
仕様：RF+RF



国立アイヌ民族博物館
仕様：RF+RF

フィグラリフレクションガラス